
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej we wsi Czyżew
ADRES INWESTYCJI : Czyżew dz ewid nr 308,310/1 gm Sanniki
INWESTOR : Gmina Sanniki
ADRES INWESTORA : ul Warszawska 169, 09-540 Sanniki
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2305,22	m ² m ²	 2 305,22	
				RAZEM	2 305,22
2 d.1	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 2305,22	m ² m ²	 2 305,22	
				RAZEM	2 305,22
3 d.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z tłucznia gr 20 cm 2305,22	m ² m ²	 2 305,22	
				RAZEM	2 305,22
4 d.1	KNNR 6 0102-02 + KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz regulacją koryta o gł do 20 cm 8567,06	m ² m ²	 8 567,06	
				RAZEM	8 567,06
5 d.1	KNNR 6 0105-04	Uzupełnienie warstwy podsypkowej piaskowej zagęszczane mechanicznie o gr. do 5 cm Krotność = 2 8567,06	m ² m ²	 8 567,06	
				RAZEM	8 567,06
6 d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0,5 8567,06	m ² m ²	 8 567,06	
				RAZEM	8 567,06
2		Nawierzchnia			
7 d.2	KNNR 6 1002-03 + KNNR 6 1002-02 + KNNR 6 1002-01 + KNNR 6 1002-01	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową i grysem kamiennym o łącznej grubości warstwy 3,5-4,0 cm 8567,06	m ² m ²	 8 567,06	
				RAZEM	8 567,06
3		Roboty wykończeniowe			
8 d.3	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy (2523,62-618,85)*0,50*2	m ² m ²	 1 904,77	
				RAZEM	1 904,77
9 d.3	kalkulacja własna	Dopłata za dostarczenie pospółki z domieszką kruszywa łamanego do umocnienia poboczy 1904,77*0,05	m ³ m ³	 95,24	
				RAZEM	95,24
10 d.3	KNR 2-01 0318-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr. kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydoby- ciem urobku wyciągiem mechanicznym 14,0*1,0*0,50 54,0*0,30	m ³ m ³ m ³	 7,00 16,20	
				RAZEM	23,20
11 d.3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych Arota o śr. do 110 mm w wykopie 14	m m	 14,00	
				RAZEM	14,00
12 d.3	KNR 2-31 0309-06	Zabezpieczenie rurociągu płytami MON 300x150 54	m ² m ²	 54,00	
				RAZEM	54,00
13 d.3	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 23,20	m ³ m ³	 23,20	
				RAZEM	23,20
14 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 23,20	m ³ m ³	 23,20	
				RAZEM	23,20

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Podbudowa				
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	2305,22	0,00	0,00
2 d.1	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	2305,22	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z tłucznia gr 20 cm	m ²	2305,22	0,00	0,00
4 d.1	KNNR 6 0102-02 + KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz regulacją koryta o gł do 20 cm	m ²	8567,06	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 6 0105-04	Uzupełnienie warstwy podsypkowej piaskowej zagęszczane mechanicznie o gr. do 5 cm Krotność = 2	m ²	8567,06	0,00	0,00
6 d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0,5	m ²	8567,06	0,00	0,00
Razem dział: Podbudowa						0,00
2		Nawierzchnia				
7 d.2	KNNR 6 1002-03 + KNNR 6 1002-02 + KNNR 6 1002-01 + KNNR 6 1002-01	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o łącznej grubości warstwy 3,5-4,0 cm	m ²	8567,06	0,00	0,00
Razem dział: Nawierzchnia						0,00
3		Roboty wykończeniowe				
8 d.3	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	1904,77	0,00	0,00
9 d.3	kalkulacja własna	Dopłata za dostarczenie pospółki z domieszką kruszywa łamanego do umocnienia poboczy	m ³	95,24	0,00	0,00
10 d.3	KNR 2-01 0318-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer.do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku wyciągiem mechanicznym	m ³	23,20	0,00	0,00
11 d.3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych Arota o śr. do 110 mm w wykopie	m	14,00	0,00	0,00
12 d.3	KNR 2-31 0309-06	Zabezpieczenie rurociągu płytami MON 300x150	m ²	54,00	0,00	0,00
13 d.3	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³	23,20	0,00	0,00
14 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syplkie kat. I-III	m ³	23,20	0,00	0,00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł