
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont Przedszkola Samorządowego w Sannikach
ADRES INWESTYCJI : ul. Wólczyńska 75 09-540 Sanniki

DATA OPRACOWANIA : 16.08.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		I PIĘTRO			
1.1.1		KUCHNIA			
1 d.1.1 .1	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 d.1.1 .1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 80x200cm	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
3 d.1.1 .1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 100x200cm	m ²		
		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
1.1.2		KORYTARZ			
4 d.1.1 .2	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
5 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane okleinowane regulowane 90x200cm	m ²		
		0.90*2.00*8	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
6 d.1.1 .2	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		1	h pracy	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1.1 .2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		0.30*3.20	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
8 d.1.1 .2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
		0.50*3.20	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
9 d.1.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		3.00*3.20	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
1.1.3		GABINET DYREKTORA			
10 d.1.1 .3	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		1	h pracy	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1.1 .3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		0.15*3.20	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
12 d.1.1 .3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		3.00*5.75	m ²	17.25	
				RAZEM	17.25
13 d.1.1 .3	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew cokołowych	m ²		
		5.75*2.86	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
14 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej klasie ścieralności	m ²		
		5.75*2.86	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1.4		SEKRETARIAT			
15	KNR 9-21	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
d.1.1.1	0202-03				
.4		1	h pracy	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew cokołowych	m ²		
d.1.1.1	0816-06				
.4	analogia	2.80*2.90	m ²	8.12	
				RAZEM	8.12
17	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej klasie ścieralności	m ²		
d.1.1.1	202 1136-01				
.4		2.80*2.90	m ²	8.12	
				RAZEM	8.12
18		Wypranie i wysuszenie wykładziny dywanowej	szt.		
d.1.1.1	analiza indy-				
.4	widualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna tkanin grubych o chłonności środka impregacyjnego do 0.60 kg/m2 - impregnacja wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.1.1	0632-03				
.4		2.00*1.20	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
1.2		PARTER			
1.2.1		SALA OGÓLNA			
20	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
d.1.1.2	0443-02				
.1	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2	szt.		
d.1.1.2	0443-03				
.1	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm	m ²		
d.1.1.2	1026-01				
.1		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
23	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 180x200cm	m ²		
d.1.1.2	1026-01				
.1		1.80*2.00	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
24	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.1.2	1022-01				
.1		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew cokołowych	m ²		
d.1.1.2	0816-06				
.1	analogia	7.90*5.60	m ²	44.24	
				RAZEM	44.24
26	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych HDF	m ²		
d.1.1.2	202 1136-01				
.1		7.90*5.60	m ²	44.24	
				RAZEM	44.24
27	KNR 9-21	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
d.1.1.2	0202-03				
.1		1	h pracy	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.1.2	1202-07				
.1	ściany zacieki	0.30*[2.90+5.70]	m ²	2.58	
				RAZEM	2.58

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
d.1.2	0713-01				
.1	sufit pęknięcia	1.00*5.70*2	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
d.1.2	1510-01				
.1	sufit	5.70*17.57	m ²	100.15	
	ściany zacieki	0.30*[2.90+5.70]	m ²	2.58	
				RAZEM	102.73
1.2.2		KOMUNIKACJA			
1.2.2		Łazienka dla personelu			
.1					
31	KNR 9-21	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
d.1.2	0202-03				
.2.1		1	h pracy	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.2	1202-07				
.2.1	ściany	[2.70+1.50]*0.70*2	m ²	5.88	
				RAZEM	5.88
33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1510-03				
.2.1	ściany	[2.70+1.50]*0.70*2	m ²	5.88	
				RAZEM	5.88
34		Demontaż płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
d.1.2	analiza indywidualna				
.2.1		0.40*1.40+0.20*0.40+0.40*1.40	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
35	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyta wodoodporna	m ²		
d.1.2	2008-03				
.2.1		0.40*1.40+0.20*0.40+0.40*1.40	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
36	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
d.1.2	1510-03				
.2.1		poz.34	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
37	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
d.1.2	0443-02				
.2.1	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm	m ²		
d.1.2	1026-01				
.2.1		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
39	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 100x200cm	m ²		
d.1.2	1026-01				
.2.1		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykonane - łazienkowe	m ²		
d.1.2	1022-06				
.2.1		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykonane - pokojowe	m ²		
d.1.2	1022-06				
.2.1		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
42	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykonane - PPOŻ EI30	m ²		
d.1.2	1022-06				
.2.1	ppoż ei30	1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.2		Korytarz			
43	KNR 9-21	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
d.1.2	0202-03				
.2.2		6	h pracy	6.00	
				RAZEM	6.00
44	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.2	1202-07				
.2.2					
	ściany	[5.75+2.80]*3.00*2	m ²	51.30	
	sufit	5.75*2.80	m ²	16.10	
	otwory	-1.00*2.00*3	m ²	-6.00	
	drzwiowe				
				RAZEM	61.40
45	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-01				
.2.2					
	sufit	2*1.00	m ²	2.00	
	ściany	5.00	m ²	5.00	
				RAZEM	7.00
46	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
d.1.2	1510-03				
.2.2					
	ściany	[5.75+2.80]*3.00*2	m ²	51.30	
	sufit	5.75*2.80	m ²	16.10	
	otwory	-1.00*2.00*3	m ²	-6.00	
	drzwiowe				
				RAZEM	61.40
1.2.3		ZMYWALNIA			
47	KNR-W 4-01	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
d.1.2	0443-02				
.3	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm	m ²		
d.1.2	1026-01				
.3		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.2	1022-01				
.3		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
50	KNR 9-21	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
d.1.2	0202-03				
.3		2	h pracy	2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.2	1202-07				
.3					
	ściany	[1.30+2.0+2.0]*0.65	m ²	3.45	
	sufit	4.00*2.80	m ²	11.20	
				RAZEM	14.65
52	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
d.1.2	0713-01				
.3		poz.51	m ²	14.65	
				RAZEM	14.65
53	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
d.1.2	1510-03				
.3					
	ściany	[4.0+2.80]*0.65*2	m ²	8.84	
	sufit	4.00*2.80	m ²	11.20	
				RAZEM	20.04
1.2.4		KUCHNIA			
54	KNR 9-21	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
d.1.2	0202-03				
.4		7	h pracy	7.00	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.1.2 .4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	[8.70+5.60]*0.70*2	m ²	20.02	
	sufit	8.70*5.60	m ²	48.72	
	sufit pom do obierania ziem	1.95*1.80	m ²	3.51	
	ściany pom do obierania ziem	[1.95+1.80]*0.70*2	m ²	5.25	
				RAZEM	77.50
56 d.1.2 .4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
		5.00	m ²	5.00	
	sufit pom do obierania ziem	0.50	m ²	0.50	
				RAZEM	5.50
57 d.1.2 .4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.55	m ²	77.50	
				RAZEM	77.50
58 d.1.2 .4	analiza indywidualna	Demontaż płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
		0.5*1.4+0.50*5.60+0.60*0.35+0.30*2.50+1.30+1+1.30	m ²	8.06	
				RAZEM	8.06
59 d.1.2 .4	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyta g-k gr 12,5mm ogniochronna	m ²		
		0.5*1.4+0.50*5.60+0.60*0.35+0.30*2.50+1.30+1+1.30	m ²	8.06	
				RAZEM	8.06
60 d.1.2 .4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		poz.59	m ²	8.06	
				RAZEM	8.06
1.2.5		SZATNIA			
61 d.1.2 .5	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		10	h pracy	10.00	
				RAZEM	10.00
62 d.1.2 .5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	[2.70+6.50]*3.00*2	m ²	55.20	
	ściany	[2.65+8.80]*3.00*2	m ²	68.70	
	sufit	2.70*6.50	m ²	17.55	
	sufit	2.65*8.80	m ²	23.32	
	ościeża	[1.90+1.60*2]*0.55*4	m ²	11.22	
				RAZEM	175.99
63 d.1.2 .5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
		poz.62	m ²	175.99	
				RAZEM	175.99
64 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.62	m ²	175.99	
				RAZEM	175.99
65 d.1.2 .5	analiza indywidualna	Demontaż płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
		0.40*3.00+0.50*2.00+0.80*8.80+0.55*1.50+0.80*1.50	m ²	11.27	
				RAZEM	11.27
66 d.1.2 .5	KNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowo gr 5cm	m ²		
		0.60*1.00+0.50*6.00	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.65	m ² m ²	 11.27	
				RAZEM	11.27
68 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.65	m ² m ²	 11.27	
				RAZEM	11.27
69 d.1.2 .5	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
70 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
71 d.1.2 .5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
1.2.6		KORYTARZ			
72 d.1.2 .6	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń 15	h pracy h pracy	 15.00	
				RAZEM	15.00
73 d.1.2 .6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) ściany sufit [11.00+2.70]*3.00*2+[5.70+5.65]*3.00*2 11.00*2.70+5.70*5.65	m ² m ² m ²	 150.30 61.91	
				RAZEM	212.21
74 d.1.2 .6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby ściany sufit [11.00+2.70]*3.00*2*20% 11.00*2.70+5.70*5.65	m ² m ² m ²	 16.44 61.91	
				RAZEM	78.35
75 d.1.2 .6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.73	m ² m ²	 212.21	
				RAZEM	212.21
76 d.1.2 .6	analiza indywidualna	Demontaż płyt gipsowo - kartonowych 0.75*0.60+0.75*0.65+0.60*0.65	m ² m ²	 1.33	
				RAZEM	1.33
77 d.1.2 .6	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.76	m ² m ²	 1.33	
				RAZEM	1.33
78 d.1.2 .6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.76	m ² m ²	 1.33	
				RAZEM	1.33
79 d.1.2 .6	analiza indywidualna	Wypranie i wysuszenie wykładziny dywanowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
80 d.1.2 .6	KNR 4-01 0632-03	Impregnacja ogniochronna tkanin grubych o chłonności środka impregacyjnego do 0.60 kg/m2 - impregnacja wykładziny dywanowej 2.00*1.20	m ² m ²	 2.40	
				RAZEM	2.40
1.3		PIWNICA			
1.3.1		MAGAZYN SPRZĘTU OC			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.1.3 .1	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		5	h pracy	5.00	
				RAZEM	5.00
82 d.1.3 .1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	[5.70+1.30+1.30]*2.25	m ²	18.68	
	sufit	5.70*5.70	m ²	32.49	
				RAZEM	51.17
83 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
	sufit	1.20*5.70	m ²	6.84	
				RAZEM	6.84
84 d.1.3 .1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
	ściany	[5.70+5.70]*2.25*2	m ²	51.30	
	sufit	5.70*5.70	m ²	32.49	
				RAZEM	83.79
1.3.2		MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI			
85 d.1.3 .2	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		2	h pracy	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.1.3 .2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	[4.10+2.25]*2.20-3.50	m ²	10.47	
	sufit	4.10*2.25	m ²	9.23	
				RAZEM	19.70
87 d.1.3 .2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
	sufit	4.10*2.25	m ²	9.23	
				RAZEM	9.23
88 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		poz.86	m ²	19.70	
				RAZEM	19.70
89 d.1.3 .2	KNR-W 4-01 0443-02	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
90 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm	m ²		
		1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
91 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
1.3.3		MAGAZYN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ			
92 d.1.3 .3	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		2	h pracy	2.00	
				RAZEM	2.00
93 d.1.3 .3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	4.10*2.20	m ²	9.02	
	sufit	4.10*3.20	m ²	13.12	
				RAZEM	22.14
94 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
	sufit	2*0.50	m ²	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
95 d.1.3 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.93	m ² m ²	 22.14	
				RAZEM	22.14
96 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
97 d.1.3 .3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
98 d.1.3 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
1.3.4		POMIESZCZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			
99 d.1.3 .4	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń 7	h pracy h pracy	 7.00	
				RAZEM	7.00
100 d.1.3 .4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) ściany sufit [4.50+5.65]*2.20*2 4.50*5.65	m ² m ² m ²	 44.66 25.43	
				RAZEM	70.09
101 d.1.3 .4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach sufit 4.50*5.65	m ² m ²	 25.43	
				RAZEM	25.43
102 d.1.3 .4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.100	m ² m ²	 70.09	
				RAZEM	70.09
103 d.1.3 .4	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
104 d.1.3 .4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
105 d.1.3 .4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
1.3.5		POMIESZCZENIE GMINNY OŚRODEK KULTURY			
106 d.1.3 .5	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń 5	h pracy h pracy	 5.00	
				RAZEM	5.00
107 d.1.3 .5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) ściany sufit [2.40+5.65]*2.20*2 2.40*5.65	m ² m ² m ²	 35.42 13.56	
				RAZEM	48.98
108 d.1.3 .5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby ściany sufit 2.00 2.40*5.65	m ² m ² m ²	 2.00 13.56	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.56
109 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.107	m ² m ²	 48.98	
				RAZEM	48.98
110 d.1.3 .5	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
111 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
112 d.1.3 .5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
1.3.6		KORYTARZ			
113 d.1.3 .6	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń 6	h pracy h pracy	 6.00	
				RAZEM	6.00
114 d.1.3 .6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) ściany sufit 7.70*2.65+8.20*0.30 7.70*2.65+15.40*1.35	m ² m ² m ²	 22.87 41.20	
				RAZEM	64.07
115 d.1.3 .6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby sufit 7.70*2.65+6.70*1.35	m ² m ²	 29.45	
				RAZEM	29.45
116 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna ściany sufit 7.70*2.65+8.20*2.65 7.70*2.65+15.40*1.35	m ² m ² m ²	 42.14 41.20	
				RAZEM	83.34
117 d.1.3 .6	analiza indywidualna	Demontaż płyt gipsowo - kartonowych [0.15+0.15+5.00]*2.65	m ² m ²	 14.05	
				RAZEM	14.05
118 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.117	m ² m ²	 14.05	
				RAZEM	14.05
119 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.117	m ² m ²	 14.05	
				RAZEM	14.05
120 d.1.3 .6	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 1+1	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
121 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 100x200cm wodomierze ppoż 1.00*2.00 0.90*2.00	m ² m ² m ²	 2.00 1.80	
				RAZEM	3.80
122 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodomierze 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.1.3 .6	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - PPOŻ EI30	m ²		
	ppoż	0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
1.3.7		MASZYNOWNIA			
124 d.1.3 .7	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		2	h pracy	2.00	
				RAZEM	2.00
125 d.1.3 .7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	[2.40+1.20]*2.20*2	m ²	15.84	
	sufit	2.40*1.20	m ²	2.88	
				RAZEM	18.72
126 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		poz.125	m ²	18.72	
				RAZEM	18.72
127 d.1.3 .7	analiza indywidualna	Demontaż płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
		[0.35+0.20]*0.90+0.35*0.20	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
128 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		poz.127	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
129 d.1.3 .7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		poz.127	m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
1.3.8		MAGAZYN ŻYWNOŚCI			
130 d.1.3 .8	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń	h pracy		
		10	h pracy	10.00	
				RAZEM	10.00
131 d.1.3 .8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
	ściany	[8.30+1.16]*2.20*2+[3.30+1.15]*2.20*2	m ²	61.20	
	sufit	1.16*8.30+3.30*1.15	m ²	13.42	
	sufit magazyn kuchn	5.80*2.60	m ²	15.08	
	magazyn jaj	0.50	m ²	0.50	
	magazyn ziemniaków	2.00*2.85+1.15*2.00+1.80*1.45	m ²	10.61	
	magazyn warzyw	3.00*1.30	m ²	3.90	
	pom tech	2.70*2.76+2.35*2.20	m ²	12.62	
				RAZEM	117.33
132 d.1.3 .8	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m ²		
	magazyn ziemniaków	2.00*2.85+1.15*2.00+1.80*1.45	m ²	10.61	
				RAZEM	10.61
133 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna	m ²		
		poz.131	m ²	117.33	
				RAZEM	117.33
134 d.1.3 .8	analiza indywidualna	Demontaż płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
		[0.35+0.25]*0.75+0.25*0.35	m ²	0.54	
				RAZEM	0.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach poz.134	m ² m ²	 0.54	
				RAZEM	0.54
136 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.134	m ² m ²	 0.54	
				RAZEM	0.54
137 d.1.3 .8	KNR-W 4-01 0443-02 analogia	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 1+5+5	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
138 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 80x200cm 0.80*2.00*5	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
139 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 90x200cm 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
140 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane stałe okleinowane z listwami maskującymi 100x200cm 1.00*2.00*5	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
141 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
142 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
143 d.1.3 .8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.00*2.00 pom tech 1.10*2.00	m ² m ² m ²	 2.00 2.20	
				RAZEM	4.20
1.3.9		KLATKA SCHODOWA			
144 d.1.3 .9	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.00*1.50	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.50
145 d.1.3 .9	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 15.30*0.80	m ² m ²	 12.24	
				RAZEM	12.24
1.3.10		KLATKA SCHODOWA PARTER			
146 d.1.3 .10	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 6.70*1.50	m ² m ²	 10.05	
				RAZEM	10.05
147 d.1.3 .10	KNR 9-21 0202-03	Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajności do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczeń 3	h pracy h pracy	 3.00	
				RAZEM	3.00
148 d.1.3 .10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.20+2.00+5.50+3.50	m ² m ²	 15.20	
				RAZEM	15.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149 d.1.3 .10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna poz.148	m ² m ²	 15.20	
				RAZEM	15.20
1.3.1 1		KORYTARZ DO WINDY			
150 d.1.3 .11	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach sufit 5.00*1.00	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
151 d.1.3 .11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa Beckers lub porównywalna 11.50	m ² m ²	 11.50	
				RAZEM	11.50
1.4		ROBOTY POZOSTAŁE			
152 d.1.4		Wywóz i utylizacja materiałów i wyrobów budowlanych z demontażu (m. in. ościeżnice, skrzydła drzwiowe, panele, płyty g-k) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
153 d.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych OKW 2x36 z układem oświetlenia ewakuacyjnego 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
154 d.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych OKW 2x36 7	kpl. kpl.	 7.00	
				RAZEM	7.00
155 d.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw N100 AVR 400 01 84 E szt 5 5	kpl. kpl.	 5.00	
				RAZEM	5.00
156 d.2	KNR-W 4-03 0608-09	Wymiana świetłówek w oprawach wewnętrznych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
157 d.2	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych - Oprawa KANLUX LUVEN MX 216/21W 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
158 d.2	analiza indywidualna	Wymiana modułu oświetlenia awaryjnego 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
159 d.2	KNR 4-03 0308-04 analogia	Wymiana wyłącznika FRX 125A wraz z cewką 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
160 d.2	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego 40A 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
161 d.2	KNR-W 4-03 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy S303 C 63A 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
162 d.2	KNR-W 4-03 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy S303 C 32A 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
163 d.2	KNR-W 4-03 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy S301 10A 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
164 d.2	KNR-W 4-03 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy S303 16A 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165	d.2 analiza indywidualna	Wymiana rur jarzeniowych 36W	szt.		
		26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
166	d.2 analiza indywidualna	Wymiana starterów rur jarzeniowych 36W	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
167	d.2 analiza indywidualna	Pomiar instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00