

A
Blacha trapezowa
Płatwie stalowe C80 w rozstawie co 1,20m
kratownica stalowa – dźwigar główny

B
Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem.–piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odsączajaca 20 cm
Grunt rodzimy

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi. Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL–BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSMOLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W OSMOLINIE

Inwestor
GMINA SANNIKI, UL. WARSZAWSKA 169,
09–540 SANNIKI

Adres inwestycji
OSMOLIN UL. RYNEK, GMINA SANNNIKI,
DZIAŁKA NR EWID. 423, 424

Projektant architektury
inż. Henryk Czajkowski
upr.nr 16/78, 93/84

Sprawdzajacy architekturę
mgr inż. arch. Mirosława Gardecka –Szykiedans
upr.nr 62/88

Projektant konstrukcji
mgr inż.Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

Sprawdzający konstrukcję
mgr inż. Paweł Kaźmierski
upr.nr MAZ/0100/PWOK/08

Asystent projektanta
mgr inż. Tomasz Orzechowski
tech. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku

PRZEKRÓJ PRZEZ ZADASZENIE

1 :100	Data 06 2014	Numer A– 4A